

20W 两路输出常规系列



- 性能佳, 低成本
- 采用进口元器件
- 内置 EMI 滤波器
- 保护功能: 过载 / 短路保护
- 5 年保修
- F602 111 × 78 × 36(mm)

交流输入电压范围	170~264VAC (210~370VDC)
输入启动冲击电流	冷态时, 30A/230V
输入漏电流	< 0.7mA/ 230VAC
电网调整率 (满载时)	≤ ± 0.5%
电压精度	V ₁ : ≤ ± 1%, V ₂ : ≤ ± 3% (配置电压模块); ≤ ± 10% (不配置电压模块)
输出电压可调范围	V ₁ : 额定输出电压的 ± 5%
输出过载保护	105~150%
绝缘强度	I/P -O/P: 1.5KVAC/1min I/P -F/G: 1.5KVAC/1min O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间	满负载时为 50ms (典型值)
保持时间	满负载时为 20ms (典型值)
工作环境	-20°C~+50°C
安规标准	设计符合 GB4943, UL60950, EN60950
冷却形式	自然冷却

型号	直流输出		纹波	效率
HF20W-D-A	5V	0.5~3.0A	80mV	62%
	5V	0.0~1.0A	100mV	
HF20W-D-B	5V	0.4~3.0A	80mV	70%
	12V	0.0~1.0A	120mV	
HF20W-D-C	5V	0.5~3.0A	80mV	70%
	15V	0.0~0.5A	120mV	
HF20W-D-D	5V	0.4~2.0A	80mV	71%
	24V	0.0~0.5A	150mV	

安装尺寸图

