

600W 单路输出 M 系列



特性:

- 小巧型设计, 性能佳
- 采用进口元器件
- 内置 EMI 滤波器
- 保护功能: 过载 / 过压 / 短路 / 过热保护
- 5 年保修

型号	HF600W-SM
尺寸 (mm)	F630: 241×124×65
重量和包装 (/ 箱)	1.32kg, 16 台
交流输入电压范围	170~264VAC (210~370VDC)
交流输入频率	47~63Hz
输入启动冲击电流	冷态时, 60A/230VAC
输入漏电流	<0.7mA/ 230VAC
电网调整率 (满载时)	≤±0.5%
输出电压可调范围	±10%
输出过载保护	105~130%, 电流限制, 可自动恢复
输出过压保护	115~150%, 关闭输出, 电源重启后可恢复正常输出
绝缘强度	I/P -O/P: 1.5KVAC/1min I/P -F/G: 1.5KVAC/1min O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间	满负载时为 50ms (典型值)
保持时间	满负载时为 20ms (典型值)
工作环境	-20°C~+50°C
安规标准	设计符合 GB4943, UL60950, EN60950
冷却形式	风冷

600W 单路输出

型号	直流输出	负载调整率	纹波	效率
HF600W-SM-12	12V 50A	0.5%	150mV	82%
HF600W-SM-24	24V 25A	0.5%	150mV	86%
HF600W-SM-48	48V 13A	0.5%	240mV	85%

* 12~48V 直流输出均可供选择。

安装尺寸图

