

150W 单路输出导轨电源系列 - 宽范围



CE

- 宽交流输入电压范围，最高可达528VAC
- TS35/7.5 or 15 标准导轨安装
- 高可靠性，自然冷却
- 输出过载保护、过压保护、短路保护
- 3年有限责任质保
- F615DRB 74.4 x 129.2 x 114.2mm

输入电压范围	170~528VAC (单相和两相)
输入频率范围	47~63Hz
输入启动冲击电流	冷启动, 65A/230VAC
输入电流	1.6A/230VAC
输入漏电流	<0.75mA/230VAC
电网调整率(满载时)	≤ ±0.5%
输出电压调节范围	23~28V
输出过载保护	115%~170%, 延迟关断, 重启恢复
输出过压保护	115%~150%, 关断模式 (电源重新上电后方可恢复)
绝缘强度	I/P-O/P: 3.0KVAC/1min; I/P-F/G: 1.5KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间	50ms@满载时 (典型值)
保持时间	20ms@满载时 (典型值)
工作温度	-20°C~+70°C (参考减额曲线图)
安全标准	符合 UL508, IEC/EN62368-1, GB4943.1
电磁兼容标准	符合 EN55032, EN55035, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
冷却方式	自然冷却
接线端子	3P/6.35mm, 4P/6.35mm pitch, 螺丝接线端
重量	0.89kg

型号	直流输出		负载调整率	纹波与噪声	效率
HF150W-WDR-24	24V	6.0A	1.0%	200mV	86%

Drawing / 安装图纸

