


200W DC/DC 系列



- 高可靠性
- 关键元器件采用国内外知名品牌
- 内置EMI滤波器
- 输出过载保护、短路保护
- 3年有限责任质保
- F620 200 x 110 x 50mm

输入电压范围	24VDC(18~36), 48VDC(36~72), 110VDC(72~144)
电网调整率	≤ ±0.5%
输出电压调节范围	±10%
输出过载保护	105~150%, 恒流限流, 自恢复
绝缘强度	I/P-O/P: 1.5KVAC/1min; I/P-F/G: 1.5KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
绝缘电阻	> 100MΩ@500VDC
工作温度	-30℃~+70℃ (参考减额曲线图)
安全标准	设计符合 UL62368-1, IEC/EN62368-1, GB4943.1
冷却方式	自然冷却

型号	直流输出	负载调整率	纹波与噪声	电压精度
HF200W-SD**-5	5V 30.0A	1.0%	100mV	±1%
HF200W-SD**-12	12V 16.7A	0.5%	120mV	±1%
HF200W-SD**-24	24V 8.4A	0.5%	150mV	±1%
HF200W-SD**-48	48V 4.2A	0.5%	150mV	±1%

**指直流输入电压, 如 24, 48, 110, 等

Drawing / 安装图纸

