

300W 三路输出标准系列



- 高可靠性
- 关键元器件采用国内外知名品牌
- 输出过载保护、过压保护、短路保护、过温保护
- 3年有限责任质保
- F640A 241 x 124 x 65mm

输入电压范围	170~264VAC (240~370VDC)
输入启动冲击电流	冷启动, 65A/230VAC
输入漏电流	<0.75mA/ 230VAC
电网调整率	≤ ±0.5%
输出电压精度	V1: ≤ ±1%, V2, V3: ≤ ±3%
输出电压调节范围	V1: 额定输出电压的 ±5%
输出过载保护	105~130%, 恒流限流, 自恢复
输出过压保护	115~150%, 关断模式 (电源重新上电后方可恢复)
绝缘强度	I/P-O/P: 3.0KVAC/1min; I/P-F/G: 1.5KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间, 保持时间	50ms, 20ms@满载时 (典型值)
工作温度	-20℃~+70℃ (参考减额曲线图)
安全标准	符合 UL62368-1, IEC/EN62368-1, GB4943.1
冷却方式	风冷

型号	直流输出		纹波与噪声	效率
HF300W-T-A	24V	2.0~11.0A	150mV	82%
	12V	0.0~2.0A	150mV	
	12V	0.0~1.0A	150mV	
HF300W-T-B	27V	2.0~10.0A	200mV	83%
	12V	0.0~3.0A	150mV	
	5V	0.0~2.0A	80mV	
HF300W-T-H	24V	2.0~10.0A	150mV	82%
	12V	0.0~3.0A	150mV	
	5V	0.0~2.0A	80mV	

Drawing / 安装图纸

