

350W~600W 纺织机开关电源



- 高可靠性，高性价比
- 关键元器件采用国内外知名品牌
- 内置EMI滤波器
- 输出过载保护、过压保护、短路保护、过温保护
- 3 年有限责任质保
- F635A 215 x 115 x 50mm

产品型号	HF350W-SE		HF450W-SE	HF600W-SE
输入电压范围	170~264VAC (240~370VDC)			
输入频率范围	47~63Hz			
输入启动冲击电流	冷启动，65A/230VAC			
输入漏电流	<0.75mA/230VAC			
电网调整率	≤±0.5%			
输出电压调节范围	±10%			
输出过载保护	105~130%， 不自动恢复	105%~150%，打嗝模式 (异常条件移除后可自动恢复)		
输出过压保护	115~150%， 不自动恢复	115%~150%，打嗝模式 (异常条件移除后可自动恢复)		
绝缘强度	I/P-O/P: 3.0KVAC/1min; I/P-F/G: 1.5KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min			
上升时间，保持时间	50ms, 20ms	100ms, 20ms	100ms, 16ms	
工作温度	-20℃~+70℃	-30℃~+70℃		
	参考减额曲线图			
安全标准	符合 UL62368-1, IEC/EN62368-1, GB4943.1			
冷却方式	风冷			

型号	直流输出		负载调整率	纹波与噪声	效率
HF350W-SE-48	48V	7.3A	0.5%	150mV	89%
HF450W-SE-24	24V	19.0A	0.5%	240mV	87%
HF450W-SE-48	48V	9.5A	0.5%	240mV	88%
HF600W-SE-24	24V	25.0A	0.5%	240mV	88%
HF600W-SE-48	48V	12.5A	0.5%	240mV	88%

Drawing / 安装图纸

