

35W 两路输出标准系列



- 高可靠性
- 关键元器件采用国内外知名品牌
- 内置EMI滤波器
- 输出过载保护、过压保护、短路保护
- 3年有限质保
- F603 129 x 98 x 39mm

| | |
|------------|--|
| 输入电压范围 | 170~264VAC (240~370VDC) |
| 输入漏电流 | <0.75mA/ 230VAC |
| 电网调整率 | ≤ ±0.5% |
| 输出电压精度 | V1: ≤ ±1%, V2 ≤ ±3% (with regulator); ≤ ±10% (without) |
| 输出电压调节范围 | V1: 额定输出电压的 ±5% |
| 输出过载保护 | 105~150%, 打嗝模式 (异常条件移除后可自动恢复) |
| 输出过压保护 | 115~150%, 二极管钳位 |
| 绝缘强度 | I/P-O/P: 3.0KVAC/1min; I/P-F/G: 1.5KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min |
| 上升时间, 保持时间 | 50ms, 20ms@满载时 (典型值) |
| 工作温度 | -30℃~+70℃ (参考减额曲线图) |
| 安全标准 | 符合 UL62368-1, IEC/EN62368-1, GB4943.1 |
| 电磁兼容标准 | 符合 EN55032, EN55035, EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| 冷却方式 | 自然冷却 |

| 型号 | 直流输出 | | 纹波与噪声 | 效率 |
|-----------|------|----------|-------|-----|
| HF35W-D-B | 5V | 0.5~5.0A | 100mV | 75% |
| | 12V | 0.0~2.0A | 150mV | |
| HF35W-D-C | 5V | 0.5~5.0A | 100mV | 76% |
| | 24V | 0.0~1.0A | 150mV | |
| HF35W-D-K | 15V | 0.2~1.2A | 120mV | 82% |
| | -15V | 0.0~1.2A | 150mV | |
| HF35W-D-M | 12V | 0.2~2.5A | 150mV | 77% |
| | -12V | 0.0~1.0A | 200mV | |

Drawing / 安装图纸

