



产品特点

- 适用于激光设备
 - 高可靠性
 - 关键元器件采用国内外知名品牌
 - 内置EMI滤波器
- 认证：CE(LVD)
 - 输出过载保护、过压保护、短路保护
 - 自由空气冷却对流
 - 3 年有限责任质保

产品图片						
型号	HF60W-D-L	HF100W-D-L	HF150W-D-L	HF100W-DE-L	HF60W-DEL-L	HF150W-DL-L
外形尺寸 (mm)	160×98×39	199×98×39	199×98×50	160×98×39	99×97×30	199×98×39
重量 & 最小包装量	0.31kg, 30pcs	0.53kg, 28pcs	0.58kg, 20pcs	0.38kg, 30pcs	0.22kg, 60pcs	0.46kg, 28pcs
输入电压范围	170~264VAC (240~370VDC)				85~264VAC	90~264VAC
输入频率范围	47~63Hz					
输入启动冲击电流	冷启动，45A/230VAC					冷启动，65A/230VAC
输入漏电流	<0.75mA/ 230VAC					
电网调整率 (满载时)	≤ ±0.5%					
输出电压调节范围	V1: 额定输出电压的 ±5%					
输出过载保护	105~150%, 打嗝模式，自恢复	105~150%, 关断模式（电源重新上电后方可恢复）		105~150%, 打嗝模式，自恢复	130~160%, 打嗝模式，自恢复	105~150%, 打嗝模式，自恢复
输出过压保护	115~150%, 打嗝模式，自恢复	115~150%, 关断模式（电源重新上电后方可恢复）		115~150%, 打嗝模式，自恢复	内置 IC 保护	115~150%, 关断模式 （电源重新上电后方可
绝缘强度	I/P -O/P: 3.0KVAC/1min; I/P-F/G: 1.5KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min					
上升时间	50ms@满载时（典型值）					
保持时间	20ms@满载时（典型值）					
工作温度	-20℃~+70℃（参考减额曲线图）					
安全标准	符合 UL62368-1, IEC/EN62368-1, GB4943.1					
冷却方式	自然冷却					

HF60W-D

CE(LVD)

型号	直流输出		电压精度	纹波与噪声	效率
HF60W-D-L	15V	0.2~2.0A	± 1%	120mV	80%
	-15V	0.0~2.0A	± 3%	120mV	

HF60W-DEL

CE(LVD)

型号	直流输出		电压精度	纹波与噪声	效率
HF60W-DEL-L	15V	0.2~2.0A	± 1%	120mV	85%
	-15V	0.2~2.0A	± 10%	120mV	

HF100W-D

CE(LVD)

型号	直流输出		电压精度	纹波与噪声	效率
HF100W-D-L	15V	0.0~3.0A	± 1%	150mV	77%
	-15V	0.0~3.0A	± 3%	150mV	

HF100W-DE

CE(LVD)

型号	直流输出		电压精度	纹波与噪声	效率
HF100W-DE-L	15V	1.0~5.0A	± 1%	150mV	84%
	-15V	0.5~4.0A	± 10%	150mV	

HF150W-D

CE(LVD)

Model	直流输出		电压精度	纹波与噪声	效率
HF150W-D-L	15V	1.0~5.0A	± 1%	150mV	86%
	-15V	1.0~5.0A	± 10%	150mV	

HF150W-DL

CE(LVD)

Model	直流输出		电压精度	纹波与噪声	效率
HF150W-DL-L	15V	0.4~5.0A	± 1%	150mV	86%
	-15V	0.4~5.0A	± 10%	150mV	

Drawing / 安装图纸

