


60W DC/DC 系列



- 高可靠性
- 关键元器件采用国内外知名品牌
- 内置EMI滤波器
- 输出过载保护、过压保护、短路保护
- 3年有限责任质保
- F605 160 x 98 x 39mm

输入电压范围	12VDC(10~18), 24VDC(18~36), 48VDC(36~72), 110VDC(72~144)
电网调整率	≤ ±0.5%
输出电压调节范围	单路输出: ±10%, 多路输出: V1: ±5%
输出过载保护	105~150%, 打嗝模式 (异常条件移除后可自动恢复)
输出过压保护	115~150%, 打嗝模式 (异常条件移除后可自动恢复)
绝缘强度	I/P-O/P: 1.5KVAC/1min; I/P-F/G: 1.5KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
绝缘电阻	>100MΩ@500VDC
工作温度	-30℃~+70℃ (参考减额曲线图)
安全标准	设计符合 UL62368-1, IEC/EN62368-1, GB4943.1
冷却方式	自然冷却

型号	直流输出		纹波与噪声	电压精度
HF60W-SD**-5	5V	12.0A	80mV	±1%
HF60W-SD**-12	12V	5.0A	120mV	±1%
HF60W-SD**-24	24V	2.5A	150mV	±1%
HF60W-SD**-48	48V	1.3A	150mV	±1%
HF60W-DD**-A	12V	0.5~4.0A	120mV	±1%
	5V	0.0~2.0A	80mV	±3%

**指直流输入电压, 如 12, 24, 48, 110, 等

Drawing / 安装图纸

